



Kvaðir.

Ofanvatni skal komið fyrir innan lóðar í svelgi eða út af lóð á óbyggð svæði þar sem aðstæður leyfa. Hæðarlega miðast við frágengnar götur. Að jafnaði er gólfkóti 0,30m yfir götukóta, en annars ákveðið af byggingarfulltrúa. Veitutengingar skulu vera samkvæmt fyrirmælum viðkomandi veitustofnana. Bílastæði á lóðum skulu vera samkvæmt skipulagsreglugerð.

HNITASKRÁ

PKT	AUSTUR	NORÐUR
608	324568.065	388991.556
609	324607.596	389015.717
727	324595.790	388946.194
728	324635.321	388970.355

- Útlínur lóðar
- $F = 780 \text{ m}^2$ Flatarmál lóðar
- Manisstefna
- Byggingarreitir á lóð, hámark
- Z Spennistöð
- BH Kvæð um brunahana
- Aðaladkoma að lóð
- 90° horn



REYKJANÆSBÆR
TÆKNIDEILD



VERKFRÆÐISTOFA
NJARDVÍKUR ehf

Brúkaustfg 39, 260 Njarðvík, k.t. 600991-1329
Sími 421 4113, fax 421 5286

LÓÐARBLAÐ
Klettatröð 21

NAFN: klettatrod21
DAGS: Feb 2007
KVARDI: 1:500
TEIKNAD: MG

SAMP. I REYKJANÆSBÆR
BYGGINGARFULLTRÚI



YFIRF.
U. Eudon



Hellutróð

Hellutróð

Klettatróð

Smíðjuróð

Klettatróð

Smíðjuróð

Kliftróð

12c

12a

12b

14

15

12

17

16

atróð

19a

19

21

19

23

14

16

11

21

23

25

27